

オゾン水濃度をいつでも・どこでも・かんたん測定

オゾン水濃度 チェッカー

OZONE WATER CHECKER

オゾン水濃度を簡単・迅速にチェックできる、
コンパクトで使いやすい濃度計です。

AOM-05 の仕様・機能を継承

AOM-05（株式会社アイ電子工業製）の仕様・機能を
継承し、株式会社アイ電子工業の監修のもと、後継機
として復刻しました



10段階
LED表示で
濃度が一目で
わかる！

使い方

- ① オゾン水を付属の
ビーカーに
約 50mL 採る
- ② 電解液をビーカーに
2～3 滴、滴下する
- ③ 測定ボタンを押し
ながら早めに振る
- ④ LED で表示された
測定値を読み取る

付属品



※ 電解液の補充用ボトルが
付属されているので安心

主な仕様

型 式	UOC-05
表示方式	10 段階 LED 表示
測定範囲	0 ～ 5mg/L
測定精度	水温補正後 2.0mg/L 以下の場合 ±0.5mg/L 水温補正後 2.0mg/L 以上の場合 ±1.0mg/L
使用水質	一般水道水および精製水
使用温度	周囲温度：5 ～ 35℃、水温：5 ～ 25℃
電 源	SR44（3 個）
消費電力	約 0.3W
電池寿命	測定回数 1000 回以上（1 測定 10 秒換算）
外形寸法	W192×D30×H16.5（mm）
質 量	約 44g
主な材質	耐熱 ABS（90℃）

- 10 段階 LED 表示で濃度を直感的に確認
- ワンタッチボタンで簡単操作
- 約 5 秒でスピード測定
- 軽量・コンパクトで携帯に便利

発売元

株式会社薄井技研

〒329-1577 栃木県矢板市玉田 397-133

TEL:0287-47-7591 FAX:0287-47-7598

E-mail s-usui@usui-giken.com URL <https://www.usui-giken.com>